

JUMP S1P

S1 P HRO HI CI SRC

DU 39 AU 47

RÉF. 5752

||-|| 625 g*



SPIDERGRIP®

MICROFIBRE
TEXLIGHT®

SEMELLE
OPTIMUM®

STC+®

METAL
FREE

NORMES CE

- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (HRO) Résistance de la semelle à la chaleur par contact
- (HI) Isolation du semelage contre la chaleur
- (CI) Isolation du semelage contre le froid
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

TIGE

- Dessus : **microfibre TEXLIGHT perforée grise**
- Matelassage : **mousse**
- Doublure avant pied : **textile NTA**
- Soufflet / languette : **mousse / textile**
- Doublure quartier : **textile**
- Fermeture : **lacets**
- Embout : **composite STC+**

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **soudé**
- Semelle d'usure : .. **caoutchouc nitrile SPIDERGRIP**
- Semelle intermédiaire : **polyuréthane**
- Semelle anti-perforation : **composite**
- Semelle de propreté : **OPTIMUM**
- Date limite d'utilisation : **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : **SRC**

DOMAINES D'UTILISATION

- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES +

- Perforation laser pour une **aération maximale**
- Tige en microfibre **souple et légère**
- Embout **composite STC+ renforcé** léger et isolant thermiquement
- Semelle anti-perforation **composite** garantissant légèreté, **isolation thermique** et couverture à 100% de la plante du pied
- Chaussure **sans partie métallique**
- Dessin de semelle Spidergrip pour une **adhérence exceptionnelle**.



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr.

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 10.2016